



De Lijnght en Linnen te 9 van best Versterken g & b g dik 3 1/2	6 00
versterken 5 voet 8 duim te 55. dik 3 1/2	5 20
bet 23 voet 6 duim te 52 dik 1 1/2 duim	8 93
van versterken 7 voet 11 1/2 duim	5 20
versterken van 1000	65
Stuk lang 28 voet breed 7 dik 1 1/2 duim	7 1/2 48
De kapper 33 voet breed 40 duim dik 1 1/4 an	66 00
Leggen onder zitwerk 55 voet 11 en 50 <u>versterken schuit</u>	7 50
in de versterken en van in de bank in 1000 zitwerk Linnen 18	
de Leggen Linnen de 18 <u>versterken schuit</u>	76 47
bank leggen 7 voet te 56 dik 3	4 00
Stoppel van de roef 9 1/2 voet te 23 dik 1 1/2 an	19 55
4 Stookwerk 50 55 9, 9 9 9, 8, 9, 50, 8 9 00,	39 60
Langhout 33 voet, te 54, dik 3 3/4 duim,	13 26
Van band 8 voet 50 55 duim	5 50
de versterken band	2 00
55 in versterken achterkant in versterken in de 1 1/2 duim	3 6 30
op langere Linnen 3 1/2 op langere 1 1/2	43 20
8 Linnen	9 50
Kant hout achter van de bank 9 voet te 56 dik 1 1/4	5 60
stake achter 7 voet 2 te 56 dik 1 1/4	3 07
beesol 25 voet Linnen te 52 te 52 dik 1 1/2	55 96
Leggen tegen stoppel van 5 voet te 3. dik 2	60
Stuiverstee best lang 5 voet 8 duim te 3 dik 1 1/2	75
stake en onder 7 voet 3 en 4 duim	1 95
pijpbuis onder de roef 5 voet te 52 dik 1 1/2	3 10
	4 55 87