

De meter af gemaakt voor Wouter Hoekstra.  
De klemmer van staal is op  $3\frac{1}{2}$  voet 6 metl en daar-  
boven 5 metl dik. De deek dik 7 metl.

Lang over de stevens  $4\frac{1}{3}$  roeten.  
Rijdt over de smeltingen  $14\frac{1}{2}$  voet.  
Afd. bij de waterlijst 1.65 ebbelen.  
Het voordek is lang 5.43 ebbelen, dat is gemete uit  
de binnenkant der voordeuren. De deek is lang 2.94 ebb.  
De brug is lang 1.00 ebbelen en hoog 6.00 ebb. De brug is  
breed onder 4.1 ebb. Alles buitenom gemete. De ruimte  
tusschen schot en brug is 5.0 ebb. De voorste hoofdschud-  
ding van de deek is breed 4.0 ebb., de achterste 4.2 ebb.  
1/4 Verschil bij voor en achterdeuren is 5.9 ebb. De hoogte  
is vóór 2.32 ebbelen, achter 1.73 ebbelen. Leeg 4.5 ebb.  
De dekmotte bedraagt 13 ebb. Het boeksel is vóór breed 3.6  
achter 2.1 ebb. Spanten van hoekstaal  $45 \times 45 \times 6$  metl.  
Een houten (Am. grenen) dek, planken breed 14 ebb. dik 4.5  
metl. Ckastgat boven vóór 3.2 ebb. binnenwerk. Waterlijst  
boven 1/4 dek 15 ebb. De goot aan de kant breed 10 ebb.  
Een plaatje er onder van 4 metl. Achterkant maakt uit  
de waterlijst 20,5 ebb. 70 ebb. uit de binnenkant  
der voordeuren een luik groot 6.0 ebb. in 1/4 vierkant.  
Dan uit dat luik een lichtkappe  $22.29$  aflopend.  
Dat lichtkappe is in 1/4 vierkant 20,5 ebb. Dan uit de  
voorkant van het lichtkappe een schroefpenzaat dat is  
op 4.6 ebb. tot de achterkant van dit gat. Dan van achter-  
kant lichtkappe tot voorkant maakt is 92 ebb. In ijeren  
schot zijn twee deuren, die is meker de waterlijst.

De waterlijst is dik 6 m. c. m. Het schot is 4 m. c. m. dik.  
 De deuren zijn breed 6.0 c. m. en hoog 1.05 c. m. en zijn  
 91 c. m. van de welling verwijderd. Spannen hart op hart  
 31 c. m. Beneden de berghouten de laschplaten met dubbele  
 rij klinknagels. De bovenzijde breed 47 c. m., dat is vanaf  
 de berghouten gemeten, dat is bij de waterlijst, deze is  
 daarin begrepen. Bij waterlijst of bij de stuit naar in  
 de bovenzijde 32 c. m. breed. Schanddeksel is  $13\frac{1}{2}$  c. m. breed.  
 Het binnenbord is 25 c. m. breed. In het dek 4 licht-  
 glazen. Het ijzeren schot, dat meteen waterlijst is gewerd  
 aan de voorste hoofdshudding geklemd met klinknagels  
 met versouken kop. Voorsterven mit de hoek mit de 2<sup>de</sup>  
 loodlijn 1.14 c. m. Voorsterven breed 20 c. m. Achtersterven mit  
 de hoek 0.90 c. m. Verschil op Waterlijn B op 3 en 7, 30  
 c. m. op de halve breedte. Deze ook is op de teekening  
 in 10 deellijnen verdeeld. Hij is op Waterlijn B op 3 voor  
 wijd 1.00 c. m. en op 7 achter 1.50 c. m. Deze waterlijn  
 staat op 50 c. m. mit de vlaklijn. De stuit is mit de  
 hoek voor 90 c. m. en achter 1 meter. Het inwallen van  
 de bovenzijde is op 50 c. m. hoogte: 16 c. m.

#### Belimmering.

Het eerste verrek is lang 2.42 meter.  
 Dat is afgesloten van een slaapverrek door een houten  
 schot met andere zijder schousteer mantel een deurs.  
 In dat slaapverrek aan ieder kant een kooij lang 1.75  
 meter en dat is weer afgesloten ook door een houten schot  
 van de voorste bergglaz of deilkerri.