

In het jaar 1904-5 een Bemoker-aak
gemaakt voor A. P. P. Lang van Stevens
dus grootste lengte 40 Amsterdam. roeten
Grootste breedte buidelant-spante $15\frac{1}{4}$ met
Mol gemete in het voorste buimak tot boek. bord
2 meter of 7 voet.

Dese aak is vertrokken Woensdag 2 Maart 1905.

Lengte van het voordek hebraagt 5.84 ell.
dat is gemete op het dek lange. Deck lang 3.20 ell.
Het bord boven 't dek 21 ell. Wellingplant 56 ell.
beneden onderkant welling. Kielplant 72 ell. breed.
ell. 2 tegen de kiel is 96,5 ell. breed. ell. 3 omhoog is 55 ell.
breed, dan een van 42 ell. en dan een van 32 ell. en dan
hebben me de leghouten. Keerschot voren breed 36,5 ell. achter
32 ell. 't Huijze breed 30 ell. Baak beneden 't huijze 50 ell.
Baak breed 49 ell. De ladinge ligg bij de bak 87 ell.
mit de bovenkant Bij de achterkant lang 88 ell. en bij de
waterlijst 93 ell. Scheandeksel 15 ell. breed. Rinnenbord
32 ell. achter bij de bank 28 ell. Force sprigaten voor op dek.
De bovenzang is bij 't deilmerk breed 57 ell. bij de voorste
34 ell. en achter 29 ell. Het kuisel valt voren in 22 ell.
achter 14,5 ell. dat is achter nog te weinig. De trog is hoog
73 ell. en valt ieder zijde 3 ell. in, dat is ook te weinig.
De trog is onder wijde 75 ell. buitenmerk. Mastgat uit
de waterlijst 37 ell. 't Mastgat is in 't vierkant 34 ell. voren
onder 25 ell. voren 't klein 82 ell. mit voorkant van het
mastgat een luik 60 x 60 ell. Daaruit (voorkant) 66 ell.
dan is weer een luik 60 x 60 ell. Dan uit voorkant van
dat luik 1.10 daar is een luikje 28 x 28 ell. De swaender
zijn lang onder sleepjers 14 meter. Op het breedte 74 ell.
De mast hangt 11 ell. op de hoogte van het dek. De kruide
ruimte van het ijzer schot en het houten schot is 83 ell.
binnenwerk. Het vooronder is lang 1.95 ell. binnenwerk.
Trog is het vooronder bij de mast 4.63 ell. Onderkant vloer uit
het vlak 10 ell. dat is bij het 8 vore schot. Kalfsporen breed
15 ell. Wijdte van het vooronder bij het eerste houten schot 3.02 ell.
Schroevenmantel breed 59 ell. Hoog 44 en dik 29 ell.
Borden 40 x 40 ell. Deuren in het waterlijstschot 110 x 60 ell.
't Vaste stuk plaat in de midden is 1 meter breed. Dan in het
tweede schot schuiven breed 60 ell. Dese schuiven zitke 44,5 ell.

uit kant van het vooronder. De deuren van het slaap-
 trek zijn ook 60 ctm breed en slaan naar voren open. De
 vloer van het slaaptrek ligt 33 ctm hoger als die van het
 vooronder. Deze deuren ritten 43 ctm uit de kant van het
 vooronder. Het slaaptrek is lang 1.70 ctm recht uit gemeten.
 Nooien wijd 82 ctm in de middel gemeten binnenwerk.
 Het voorste gedeelte is niet besloten. Daar is toegang door
 een opening 95 x 95 ctm. Opening voor schuiven in al hooien 80
 x 90 ctm. Een waterbak is geplaatst tusschen schot en trap
 met een kraan met graad door 't schot heen, om water strin-
 ke loosen. De voorste hoofdschudding is breed 48 ctm, de ach-
 terste 42 ctm.