

21

# Kiechank J Kingwa Linnar

vacature lang 45 m. breed over spranken 14 m. 1 du of 3.98 m  
afstand spranken boom voorsterven mit lood - 3.30

N<sup>o</sup> 1 mit lood - 1.76 .. achtersterven .. .. 5.00  
1-8 à 31 = 2.17 .. .. buschen boom 4.45

8-15 à 30 = 2.10 .. .. 12.75

15-32 à 31 = 5.27 .. .. N<sup>o</sup> 1 mit end boom 1.54 m

32- lood - 1.45 .. .. N<sup>o</sup> 32 " " " 3.55

12.75 m

Hoogte bovenste oek .. .. achtelk ant mast over sprant 13  
uit bovenkant buigant .. .. mast dik 30 t

N<sup>o</sup> 1 = 0.50 .. .. Bru: schip gat voor 53 t } buiten rondt.  
5 = 0.52 .. .. .. achter 50 t

10 = 0.555 .. .. kog wij dt box 56 t gat in dek 80 t

14 = 0.53 .. .. Hoogt kog 40 t

Diepgang volledig schip li chit k. op t voor dek busche  
voor 43 t t- .. .. spranken 8 en 10 / gat 55 x 50 t  
achter 40 t t- .. .. voor op een groot liik / gat 60 x 60 t  
gemiddeld 42 t- .. .. de achterkant 20 t voor t va onder schot

vervalg, ook 7 Kingma

volgens later opmerking.

Lantaarn  
in krammen voor

Op in dekant in de voorstven en oog op 20" beneden stuis.  
oploopen achter lading 7 1/2". Op de deek 4" dikte portland  
Bovenkant bank uit bovenkant achter lading 52"  
Bank schut uit achterste schutje 50"

Overloop in de bank schut 50" lang dik 1 duim &, met  
vereen geklonken. Schoot oog uit bank 35"  
cheltuisje 30". Binnenvanden breed 14" met over  
de vordakant en a. Strijkklampen 2.50 el lang  
dik 9". In de knis 2 dol gaten, toch 1 dol.

2 waardslijstjes tuschen twee spanten, met flinke zijplaten  
(vol 2 duim gaasje lang 19") met een vang en een palrad  
groot ± 10" slinger lang 20" breed den stek van tijp  
schot op de dek breed 6 1/2" deuren 6 1/2" dit is breder als  
gewoon, om er met de aarbakke flink door te kunnen.

Lien op steunboordkant 1" hart ketting schijf 90" uit  
band. Bok juist voor de bovenas van lien, dit is veel wat  
voordijk voor 1 moeijelike uitleggen van boegspuit.

Overloop voor op 1 1/2" & oog uit waterdicht 35".

Kettingbak 62 x 48 x 48", was nog ± 10" over  
met 40 vadem 1/2 duim ketting.

vervolg auk g Kingraa betimmering.

Vooronder lang 2.40 el. In indukant in eenmanskooi  
breed binnenvaks 60 el. Ladings kooi uit plaven 80 el.  
Op stuurboord tegen it voorschot en kant met bordu, tegen  
achtershot en flinke hangk ant, beide even breed.

Op bakboord tegen it voorschot ~~en~~ ook een bordu ant, tegen  
Achtershot en tussbak ook gelijk verdeeld.

Bovenkant bank 45 el. uit vloer breed 30 el.

In de kop open duk ant in eenmanskooi, doch zonder  
schuiven of deuren allen op it voor end 2 vash plantjes  
in den gemoen kaeliwerk. In gangerstot de kop 45 el  
dit is erg smal, doch moet om it midde stuk voor it vermiss  
midde gedeelte breed 6 el.

In it voorst gedeelte twee p abent glazen.