

Visschaak of de Blauw

$= 3.98 \text{ m}$

stuk lang 45 m, breed over spanner 14 m 1 dm
Hoog bovenkant.

uit bovenkant begint achterkant maat op spant 13
 $N:1 = 0.48$ maat dik 30 t-

$4 = 0.50$ waterlijn op spant 14 denk dik 15 t-

$5 = 0.52$ ijzeren schot op spant 13 tot op
 $10 = 0.53$ de duik, dus de duikplaat in spant
 $14 = 0.52$ doorloopen.

gat in de duik 80 t- hoog wijdt 60×56 t- hoog 90 t-
Sleut gat voor 53 t- achter 50 t- (beide de rondh.)
Binnenvan der brug 17 t- met een Δ op de oordkant.
gegalviniert de haringe en 10.

Balk op borden spanten 8-10 goed binnenvaks 55×50 t-
goed ijzer lijk voor op borden spanten 2 en 4 goed 55×55 t-
het voorste schot op spant 5 alsoo voorwaarden 2.400 t-
Klamper voor de rok van achter duik, zwaaide looper klamper
2 spanten voor uit, die ook even goed als volle schoot,
daar die ook dienst doet van de rok.

Klamper voor kraanlijn 40 t- achter de waterlijn
Kruis oog op de middde in de waterlijn. 2 klossen 43 t-
uit elkaar, en dan een klamper over ~~staalbalken~~ over deurkant
Per paar 1 dm gaten in de binnenvader Voor op dek in 't tij
op hoed op ieder kant een houten kopje t-

26

vervolg J. de Blaauw

op't dek aan boord op ieder kant en klampje voor kleur
zwaarschoot voeg 40% voor de bank, doch qua overloop
in de bank. In de knies op ieder kant twee dollar.
In de voorste boeghoeken, op ieder kant een plaat-

Betimmering -

In't ijzer schut in in gang, en wel op bakboordeskant
de kant 30% uit de mid den.

Voor onder lang 2.400 ft. Banken breed 36'- hoog 45'-
de voorkeant bij de deur af. In iede zij een kovi lang 1.80
breed 63'- hok 90' en daar bij aan op ieder kant
een tuifbak tegen't achterkant groot 60' en
dienas van kovien 62% in twaen. op stuurboordkant
de tuifbak vervaardigd van gehakte en de ander kant
rechthoek voorkeant bank. en daer in gang van voorkeant.
bij den deur op stuurboordkant en grootte kant
hege ijzeren schut. breed 95'- diep 40'- buiten maa.

De kant is tweë verdeld, dat een halft legende
de ander halft hangt kant. deuren 2'.

Onder in de kant en groot laad over de gehakte brugte
hoog 2.3' in iibi d den stuk van it voorkeant voor de
haecht breed 56'- en daer de deuren 52'-; in kant
deuren hoog niet vloer 45'- en daerach voorlaadings

37

vervolg vischakel of Blaauw

vervolg Belijmmering - ~~rijp 40°~~ binnens
met 8° te bereiden. Op ~~staande~~ kant in de kop en
kastje liggen yet 3 plankjes, met de deurtjes in 't verander
boven de bankjes. deurtjes breed 26° - de ruimte by de
u zwaag tot voorin 2°. Schorpioenmantel breed 42° -
hoog uit plavon 44°. Kooien in de kop lang 1.92
breed op de mid den 69°. Ladings van kooie uit plavon
achter 22° voor 26°. bed de planken 13° boven ladings
Op voorend kooien huisele ruimte 1.38

Arip van voorstelling diezelfde hoog als rip van kooien.
achter stelling 25° achter voorend kooien.
huisele ruimten achter 9°. De kooien op 1 voor end een
stuk naal plankje breed dicht, en dan een zaag van 1.13
achter end tot aan de voorstuk kastje dicht.

