

Het jacht Kalis

Het dek is steunstaal de bovenkant 1.25-1.35 uit ondakant steven; dan buiten kiel. Spant 8 is ee ijzer schut.

Inzij voorop, de achterkant 5% achter spant 11 groot ^{binnenuit} 90 x 90 cm. Lichtkapje op voor dek tussen spants 5 en 7 en 10 + 12 der groot 60 x 54 t. binnenuit
op de voorend roef aan de dekant ee lichtkapje, de voorkant 10 t. uit voorad roef, de binnenkant 80% uit midden roef deze ook groot 60 x 54 t. binnenuit.

Groot lichtkap op de roef 100 x 80 t., de voor kant 2.10 uit voor end roef.

Voor end roef 5% achter spant 17, achterend op spant 35 alsoo roef lang 6.25 dtl. Steunstaal lang 3dtl, achterdikje 50% de achterkant maat op spant 16 maat dik 32 t. (valle is 6 t. over) 1 dtl hoogte.
Het bout van maat 1.10 dtl boven dek.

Het bout zwaarden 10% achter spant 17, dan verhuislaan ondakant gat 8% boven houten dek, en dan 200 mijdt mo gelijk. Spuitgaten-scheuren spante 19 en 20 30 en 31
Het gat en putting van boegstagen 1.50 en 1.70 uit steven.
2 deks wandputtings. Schuif puttings uit achterdik 3.80 en 6dtl
Boef hoogte boven dek in de ij ^{op voor} 60 x 34 t.

Hoogten bovenstuk uit bovenkant bughout	Enkele latere opmetingen.
N 1-0.56 28 = 0.51	Slaapkamer en bakhouds kant bij de ingang van rechts, twee bedden boven elkaar nou van boven bed 68 t. uit gangboord-
4 0.59 33 0.49	voorplank op de midden 16 t. boven vloer.
8 0.59 35 = 0.47	bed wijdt gemiddeld 63 t.
13 0.56	1 ondert bed 14 t onder bovenkant op bovenkant ledikant plank oord kant 62 t.
18 0.55	opstand spraaklaag uit de vloer en de midden 46 t.
23- 0.58	Ondert kant bughout genomen in de midden boven onderlegger 31 t. dien kooi breed gemiddeld 60 t.
1-2 = 0.37	nog over in de slaapkamer op voorend 35 t.
2-3 0.364	achter 49 t. voorin bekringing alles paalwerk
3-4 0.361	Grootte slaapkamer en bakhouds kant salaon ledikant bed 125
4-5 0.359	beide qua 1.30 uit plavon.
5-6 0.357	Slaapkamer bij de keuken
6-7 0.355	2 bedde boven elkaar, de ondert 17 t.
7-8 0.353	ondert op bedde breed 62 t.
8-9 = 0.351	van boven kooi die bedlegger uit plavon 94 t.
9-10 0.35	van ondert kooi die bedlegger uit vloer 34 t.
10-36 = 0.355 = 9.10	voorplank uit bedlegger in de midden 25 t.
36-37 0.352	ende 40 t. laden onder de kooien.
37-38 0.354	de overige slaapkamers als verhouding van de
38-39 0.356	andere
39-40 0.358	
40-41 = 0.36	

vervolg't Jacht Kals

In de keuk en groot kant bij aan de grachten, tegen
het voorhoofd, kant breed 30°
aan recht met grootste $1.12 \times 91^{\circ}$ met een flinke kant en onder
voor een heilkooi, met een kettingbak, die breed dwars liep
 63° , langs waarop boven hoog 81° , volduld in brede,
de grootste helft 38° van 40 raden $\frac{1}{8}$ ketting, was vol.
de kleinste helft 25° van 40 raden $\frac{1}{8}$ ketting, was goed.
~~Zwaarde borden met een aardvogel~~ dik 5° zwaarde oog $1\frac{1}{4}$ sch.

Stuurpa lang buiten de muur 2.63 m. van boord tot voor 2 m
~~achter~~ tot 63° , voor de boord nog 35° reikant, daardoor hoog
en af op 75° lengte, en uit rand.

Bromijker $\frac{1}{8}$ dan roer vere $2 \times \frac{1}{8}$ penne $1\frac{1}{4}$

voorb. oval op $1\frac{1}{8}$ achterst $1\frac{1}{8}$
zadere hokken liep groten 23° klein 20°
nooddeel 9° . Kamrade zwaard liep 25° .
zwaard, van B tot 26 13.35 m, tot 2.45 m is wel hok
Boegspuit 6. goot.

diep gang met cement vloer waarin 2000 k² pons-dappelen,
en nog 3000 k² aan losse ballast, gemiddeld 90°

breken de kiel