

Slagk. aan P. J. de Graaf

Voor op 3 bol dus. 1^e op spannt 8. 2^e tussen 10-11
 3^e tussen 12-13. tussen ruimte 45-50 Bal dient dik 23^{cm}
 Krookhoek 10^{cm} van spannt 13 of schut. tussen krookhoek en
 waterlijst 80^{cm} - 1^e waterlijst 35^{cm}- achter spannt 64
 2^e waterlijst 35^{cm}- achter spannt 16 alsoo een uit 100.
 3^e waterlijst op spannt 44³ alsoo een mast dient lang 2.25^{dm}
 4^e " " op " 49

voor de mast 58^{cm} mast 27^{cm}- achter de mast 1.40
 Eer^e bolder tussen spannten 78-79

Voor spannt rechtf 33^{cm} van spannt 84³ tot lang 4.50^{dm}.
 achter kant - 33^{cm} van - 94³
 plaats van de rechtf breed 80^{cm}, lichtkapje op 1^e achter dient
 de voor kant 1.48 uit rechtf groot 65x50^{cm}- de achterkant
 op spannt 101^{cm} achter op 2 bol dus tussen spannt
 97-98 en 99-100. zo'n dient mogelijk te geven spannt
 98 en 99 aan. 2 linker spit achterwolk 40x50^{cm}
 op 95^{cm} uit de midden en 50^{cm} uit achterkant.
 voor spit achter dient twee bol dus, op de kant van de mast dient
 een bal die ingericht van pomphaken, daarvan over de mast
 achter op ook twee bol dus. van op voor de ~~bode~~ ingang
 een lichtkapje groot 45x45^{cm}- zo'n mogelijk te geven
 de ingang. van dient lang 4.50^{dm} achter dient lang
 4. 95^{dm}