

Een bestek voor een Blaker voor Leendert Bulten
 van het coland d'edel. De agtersteren $5\frac{1}{2}$ ft lang uit de
 De voorsteren $8\frac{1}{2}$ ft $8\frac{1}{2}$ breedte 7 ft dik $3\frac{1}{2}$ dm
 lang over de rens 31 ft en 10 11 dm. De liek lay 11 lang
 Het mantje voor op de iek of pol is uit de voorkant van de
 sterren $2\frac{1}{4}$ dm de schoorsteen $8\frac{1}{4}$ de voorkant van de
 sterren, en de voorkant van het luit $8\frac{1}{2}$ en 3 dm en 11
 11 dm voorkant. De voorkant van de mast is uit de
 voorkant van de sterren 10 ft en 9 dm de kooker boven en
 onder 7 dm veld. Het roordet aan de zijden lang uit de vo
 kant van de sterren $13\frac{1}{2}$ ft. Het voorste hofschoot van
 de deek of bun is 18 ft en 1 dm uit de voorkant van de
 voorsteren. De deek is lang $7\frac{1}{2}$ ft, de bunbak is lang
 $5\frac{1}{2}$ ft het voorend voor de bunbak is lang $6\frac{1}{4}$ dm en lay
 14 u 13 dm. De bunbak moet 20 ft hoog dat het met de on
 kants van de Berghouts stroomt en onder 20 dm en 11
 16 veld binne overk. De hofschodderrinde middel
 9 dm en aan de kant 8 dm breed de voorsteren agter
 7 dm dik het middel lute 3 dm dik de deek 4 dm dik
 de bunbak 16 dm. de stelling $1\frac{1}{4}$ dm boven, de
 stelling leit hoog uit de bovenkant van het vlak
 roore 2 ft en 3 dm en agter 2 ft 11 dm. Agter de mast

rijdt in het vlak 6 ft en 40 de hoogte van het berg hou
binne werk 9 1/2 ft en daar onder de dek tot op het vlak
4 ft en 6 1/2 dm hal. bij het voorste hoofschod het vlak rijdt
5 ft en 10 dm. De schoote balk moet 1 dm agter het ag
hoofschod endat wel de voorkant van die balk. de
kant van de huisje is 4 ft en 4 dm uit de agterkant
de sterven in 1 bukke van 1 1/2 dm kant en 3 dm agter de
stuurvat. De overgang met het dek voor bij het ma
yk dm en op het agterdek van het dek 13 dm en 1 dm
leiden zoo niet 2 dm met het dek en agter bij het huisje
zoo niet 9 dm breed en 1 1/2 dm agtersterven met het huisje de
de dolder agter staan dichtaan het huisje de hoek van sterven
tot sterven meteen lijden de 2 voor en agter op de hoogte van
boonkant van het dek, dan is bij de mast de agterkant halft
en agter in het 10 5 ft en 1 1/2 dm en 10 de binne hoeken de
gemeten voor 5 1/2 ft en agter 5 ft en 4 dm. De reilbalk dik 3 1/2 dm
breed het schod onder gtegen de agterkant van het 10 10 ft het
6 1/2 dm. De waarden lang 8 ft 3 ft breed 2 1/2 dm dik bij dek op 14 dm