

33
Bistek den 7 Februaar 1861
Waarnaar Heeren Burgemeester
en Oethouders van de Gemeente
Sneek Presenteren aan te besteden
Het maken van een Nieuw Traam
en Het de 'Levering' van alle daartoe
benodigde Materialen en Arbeidsloon

Art 7

Afmetingen,

De praeconi der lengte over Horens gemeten 33,00 El,

" " Regate over het Berghout 2. 85 "

En diep van de oloering of
klampen tot boorkant der Berghout 0. 70 El.

Gemaakt met een Reyt of zoogenaamd plat vlak,
met aangesproykerde kinnen, en de sloering of klampen
spherp tegen de Boegen aan, van boven met een plegt
en een dripkoker, open Pinnin, en aan ieder kant een
losse gangplank, voiter met een Stuurstoll, een Roe
met waarings aan de zijde, Een Roe en twee trevden,
Zijt 2

Leeservacie

Het vlak Eiken ter Lraante van $4\frac{1}{2}$ duim

De sterens breed nu vereiste en Lraan $4\frac{1}{2}$ duim

De klampen over het vlak Lraan $4\frac{1}{2}$ duim en breed 18 duim,

De boegen $3\frac{1}{2}$ duim Lraan, en niet breeder dan 18 duim,

en niet meer  uit twee lengten, en de lussen door
bij malkander schieten de,

De leggers of banden voor en achter in de Bogen van Lraan,

en $4\frac{1}{2}$ duim breed en niet verder van malkander dan 1 duim, en zoo
mogelijk de volle lengte,

De Inhouders of Loommes van krom gezaagden hout, Lraan $4\frac{1}{2}$ duim

en breed 1 duim op een tusschenruimte van 3 duim, met een post op

het vlak, en ter hoogte tot de boorkant van het Berghout,

De Berghouten uit een lengte, Lraan $4\frac{1}{2}$ duim en breed 18 duim,

met een spanning op en om de boegen,

De Stoothouten van boven en van achteren, Lraan en breed
na vereiste en Londer Stukken,

De Staselsbanten Lraan $4\frac{1}{2}$ duim en breed 35 duim,

en

En in de Keerkoppen der inhouten gelegte met borste
 Een Hoofschudding op de masselbank, waer de
 plegt op bevestigt wordt, ter Looft van 6 am, en
 breed na vereischte, van vooren met een bandtje
 de plegt met een vrije naad in komt,
 de kantstukken of enden Scheergang Looft $3\frac{1}{2}$ am
 en bij de masselbank plus minus breed 14 am en
 van vooren breed na vereischte, De balkes of grieten
 onder de plegt Looft 6 am, en breed na vereischte
 een tusschen ruimte van $2\frac{1}{2}$ am,
 Scheerstokken Looft 7 am en breed na vereischte,
 en uitgesponningd waer het luik voor de Kistrip van de
 mast komt te leggen, De kokkerswangen Looft $4\frac{1}{2}$ am
 en breed na vereischte, De plegt Looft $3\frac{1}{2}$ am en een van
 schudding onder masselbank, de boordstukjes 6 en 7 am
 en het luik van $2\frac{1}{2}$ am eikenhout, Stijter te voornien
 een goede hou of band racalle Staat houten in vast ge-
 maakt worden, Een losse Stuurstok van $3\frac{1}{2}$ am daver,
 De daverstak van de bovend der Roef Looft 7 am
 en hoe breed het dek van de Roef daar op komt
 en onder met een Sponning voor het Roefschudding
 boven aien ieder ende een knie te maken,
 De wavings nevens de Roef hoe vryd te maken dat
 er behoort in langs kijn loopen, en die stukken Looft
 $3\frac{1}{2}$ am op het lighout te bevestigen,

3 1/2 dm op het beghen van de vloer.

De zijtakken der Roef 2 1/2 dm ^{of 2 1/2 dm} plus minus 30 dm breed
de balkjes onder de roef 4 en 9 dm op een tuschen ruimte
23 a 24 dm, het dekhout der Roef van 2 1/2 dm Eiken hout,
terens de Roef aan ieder zij een end boord 13 dm br
en 2 1/2 dm 4 dm in,

De deuren van de Roef van eikenhout, afte hang
van haakbanden, en sluiten met een slot,

Twee losse ouren deurs balken over het Ruim. 4 dm
9 1/2 dm en 2 1/2 dm, Hier op te leggen twee loopplanken
Inaar 3 1/2 dm en 30 dm breed en lang naar vereiste,

De deuren van 3 1/2 dm eiken hout, de tongen van
de kop en naar vereichte groote,

Het Roer van 4 1/2 dm eiken hout met een schuit
vordens Staathlozen en knegt aan de loket,

Naar van Materialen

De benoemde materialen zullen aan de keuring van de
Archeiteit, of zijn gelustigde, zijn onderworpen, de niet
goed gekleurde zullen door betere aan de vereichte
voorschriften versagen worden konnen zalstommen
van den aanneemer,

Het Eikenhout ~~zou~~ moet gezond, gaaf, zonder
spint, versuilde plaatsen, korre besten, of andere
gebreken, overings op de bepaalde maten blijvende
hout, Het is voor om de beste merken en goede
Levensduur,

Art 6

Wijze van bewerking

De bewerking van al het ~~hout~~ in dit bestek vormels
zal moeten geschieden, naar de verschillende aard, alle
wel sluitende te maken, en zoo hieromtrent reeds is bepaald
niet genoegzaam nog te zijn uitgedrukt, zal erom wel al
geen de Archeiteit (of zijn gelustigde) verneemt naartoe be-
hooren door den aanneemer worden ten uitvoer gebr

Naar som Materialen

De benoovigde materialen zullen na de keuring van de
Archeiteit, of zijn gelastigde, zijn andere voorwerpen, de niet
goed gekleurde zullen door betere aan de vereichte
voorschriften versangen worden komen zullen ten
van den aanneemer.

Het Eikenhout ~~der~~ moet gezond, gaaf, zonder
spint, versuorde plaatsen, kromme basten, of andere
gebreken, overings op de bepaalde maten blijven
hout, Het ~~g~~ voor om de beste merken en goede
keuraliteit,

Art 6

Wijze van beoorkeking

De beoorkeking van al het ~~hout~~ in dit bestek vormeld
zal moeten geschieden, naar de verschillende aard, alle
wel sluitende te maken, en zoo hieromtrent reeds is bepaald
niet genoegzaam nog te zijn uitgedrukt, zal evenwel al
geen de Archeiteit (of zijn gelastigde) vermeent daartoe be
hooren door den Aanneemer worden ten uitvoer gebr

Wijze van beoorkeking Art 7

Daerlij na de oergunning van het werk zal de

aan nemer een begin moeten maken, en in
 door werken, zoo dat de praam moet zijn afgedaan, en
 geleerd binnen den tijd van zes en twintig weken, en
 werken de als de bepaling zal den aan nemer voort
 een boete van drie guldens per dag, welke geleerd
 van zijn aannemings kom zal worden afgehanden,
 Art. 8

Betaling

De betaling zal geschieden in een termijn, en wel een
 maand na dat de praam is afgeleerd en goedgekeurd.
 En geboden zal zijn dat de aan nemer, ook ten de
 van zijn verplichting heeft voldaan,
 Art. 9

Borgen

De aan nemer zal des vereischte moeten stellen,
 oft twee goedgekeurde borgen voor de rigting en nakom
 van het in dit bestek om te thuren werk, en wel naar
 genoegen van Heeren Ambestedens,

Art. 10

Kosten

De kosten op deze aanbesteding zullen de, zoo als hi
 Registratie, als anderszins komen ten laste van de aan
 nemer, en moeten binnen acht dagen aan de Heeren
 Ambestedens, amb.

Art. 11

Wijze van besteding

De besteding zal geschieden, na inlevering van behoor-
getuikend ontoegemaakte briefjes ter stads Secretarij,
op den 8 Maart voor 12 uren, zullen de deze briefjes
in een gesloten bus worden beraard, en geopend op den
dag der aanbesteding, zijnde 9 Maart 1861 middag 3 uur.
Art 14

Voorbewandeling

Heeren aanbesteders behouden zij het recht om het voorstel
in te houden, of voortaan te handelen, als deelsma-
geoordeeld mag worden. Voorgelac inschrijvers, door he-
gemaane eiken, over tijt om 8 uren aansprakelijk.
Slopte het gebliken, dat twee of meer egegaadig den
voorgelyke som inschrijven, zal daaronder de besliding
aan Heeren aanbesteders overblijven.

Die 9 April 1861 hebben wij volgens dit voorgeschieden
bestek van de raam aangenomen voor de som van
twee honderd vijf en dertig gulden Legg. / 665,00

Kosten van Registratie ontleend - aus - 6 50 over

En nu nog eenige maten hiervan aangegevend
als Lang in de kiel 40 ft

De voorsteren valt 4 ft 6 am, en is lang 7 1/2 ft, verhoogt lood
uit de onderkant der kiel 4 ft 6 am

De agtersteren valt ruim 2 ft, is lang 5 ft, verhoogt lood 1/2
uit de onder kiel, tot de onderkant van stoothoud, 4 ft 2 am,
Wijster in halve spiezen draait

St 1 staat 5 ft uit de voorwand van de kiel. Het vlak hier breed
Boven vrij binnenwerk 7 ft en hal uit de boordkant van het
vlak tot de boordkant van het Berghout

St 2 staat 15 ft uit de voorwand van de kiel, Het vlak hier
breed 7 ft 4 am, en hal uit het vlak tot de boordkant
van het Berghout Boven vrij binnenwerk 9 ft 8 am

St 3 staat uit de agterwand van de kiel 10 ft Het vlak hier
breed 7 ft, Boven vrij binnenwerk 9 ft 4 am, en hal
uit het vlak tot de boordkant van het Berghout

St 4 staat uit de agterwand van de kiel 5 1/2 ft, het vlak
hier breed 5 1/2 ft, Boven vrij binnenwerk 8 1/2 ft, en hal
uit het vlak tot de boordkant van het berghout

De bergkooten zijn 38 ft lang breed $9\frac{3}{4}$ met een spanning
op en om de boegen van $1\frac{1}{2}$ am br de stoot houten op steen
breed $4\frac{1}{2}$ am,

In de praam staan aan ieder zij 16 inhouten
voorin 4 borden, en een klos met een spanning alsoan
de aek in leid, de mast bank leit de voorkant uit de
voorkant der steren nevens de stoot houten 10 ft van
en is br $15\frac{1}{2}$ am en dik 3 am de kelfe leit in de oer koppen
der inhouten en $3\frac{1}{2}$ am beneden het berghout
de koker zijn breed boven $1\frac{1}{4}$ am en is vrij boven 8 am, onder
breed 7 am en is vrij 4 am, de kelfe zijn hoog boven de mast bank
2^{de} 3^{de} koker is 4 am in de mast bank ingezaagt overst met en
kloosje aan ieder zij van de koker,
op de mast bank staat een sonod van 8 am breed aan de zij
en aan de balke ronate en dik $2\frac{1}{2}$, dit sonod staat tegen

de kokers wangen aan, op dit scheid leit de onderen van het de-
gerustigd, de enaerscheergang reikende zoo ver als
het aek loopt zijn breed bij de mastbalk 8 dm zoo als het schied
en bij de sterven 100 wat 4 dm
onder de aek voor de wrijbalk zijn 3 balkjes van 3 dm breedte
de wrijbalk dik 3 dm en breed $3\frac{1}{2}$ dm

Hout Onder de aek bezijen het kistluik Leggen halfe balkjes
aan de zij in een belegstak, dit belegstak is dik 3 dm en breed
de onderen in kistluik zijn onder aan de scheerstokken
gespykerd, de scheerstokken dik 3 en br 8 dm met een
een ^{en in} spronning voor het kistluik, het kistluik uit de
Lengten, en is vrij voore 1 dm agter bij de mast 10 dm
de aek 1 dm eiken hout, het kistluik 3 dm eiken
de bootstakken op aek aan de zij langs zijn voore breed
1 dm hoog 3 dm en op de agterend der aek hoog en breed $1\frac{1}{2}$ dm
voor in de aek aan ieder zij een ring met krans in
plaats van een bolden, voore met kluisborden en mantel
onder de heilbalk staat een ravenmond
voorin aan ieder zij een fluskooy, en voor de wrijbalk
een ravenstee, en aan nog aan ieder zij een bank,
in plaats van in de Roef gelijk als in het besten
is oormeld, naar de roef agter op de praam door
de Arvick is afgesteld.

agterin is gemaakt een vaste stam bank van 2 1/2
en breed 1 1/4 am, en leid 3 am beneden het stoot hoo
agter met een eiken notebalk met een oort sch
hier onder van 1 am saven hoo.

Thoozen beiden in ruim leggen 2 arrasbalk
es van saven rib 4 en 5 am, zij leggen 1 am beneden de
bovenkant van berg hoo, hierop leggen de loopst
voorin is een bos en agter, anders een gehuldigt
vloering.

De draard en long 4 1/2 ft onder br 4 ft en boven bij
kop 1 ft 9 am Het Roer dik 2 am en is breed onder
met de hant 4 ft 6 am boven bij de klamprond 2 am
Zonder alles volgens bestek.

Deze praam in water gelopen de 14 Mei 61

En afgeleverd de 24 Mei 1861 en met allegendiging oetge
Het geld ontvanger van deze praam de 7 Junij 1861

Dere sneekwa Praam aangenomen voor 665,00

Hieraf kosten van Registratiegeld 15,00

Door de korting van de Roef - - 15,00

Kosten van brengen der Praam 5,00

Tweemaal naar sneek. v. met wagen 6,00

Door het verzinnen - - - 5,00

Aan de schipper betaald vracht van het get 1,30

49,30 kosten

Aanneming van 665,00

Kosten 49,30

614,70