

Eenige maten van het Spil Keld
 genaamd de Jonge Jan van Ameland
 aan Spil voor eigen rekening een begin gemaakt
 in de maand Julij 4 Jaar 1866 en verkocht
 de is. Maart 1868 1 te water gebracht den 16. Mei
 en verkocht den 18 Julij. aangenomen met verandering erin en buiten die wij mo-
 ge gebruiken voor de Jan van 3300,00

Lang in de keil 57 1/2 ft De voorstoven valt 3 1/2 ft
 de achterstoven valt 1 ft Dus voorstovens 62 ft
is gaat over berghout 15 ft Mal op zijn met watering 6 ft

De wijate en halte genamen op 9 plaatsen
 nu als de wijate van 4 elak / de wijate op de hoogte van
 de berghouten, en de halte uit de onderkant der
veel tot de onderkant van 4 berghout, als mede aan
 de breede van het berghout en Schiergang

50 ft uit het vallen der voorsteren rijgt in 't vlak 9 ft
vrij at boven binnewerk 13 ft 8 in hal 5 ft 3 in ^{begin} ^{afgang}
10 ft 9 in uit het vallen de agter kant van de heubalk
hier rijgt in vlak 5 ft 11 in boven vrij at 14 ft 4 in
en hal 4 ft 3 in Berght 15 Scherping 55

33 ft uit het vallen der 2^{de} steren rijgt in 't vlak
5 ft 11 in vrij at boven 14 ft 4 in en hal 3 ft 10 in
berght 15 Scherping 17

50 ft uit het vallen der agtersteren vlak 6 ft 8 in 4 in
boven vrij at ook binnewerk 13 ft 3 in
en hal 5 ft berght 12 in Scherping 55 in
de toon is hier ook 4 in

De voorste toon is lang uit vallen 50 ft

De agterste toon is lang uit vallen 55 ft

De overpbeeg lang uit het vallen 20 ft

de agterdeek 1 1 1 1 1 14 ft

Hoog verbaegt voor uit de onderkant der kiel tot de
onderkant van het stoot hout 8 ft 3 in

Agter even gelijk gemeten 7 ft 50 in

Agter uit de haak van de sterven tot tegen

de vlakbaeg aan gemeten 3 ft 3 in

voor even hoe gemeten 2 ft 2 in

De vlakbaeg voor bij de sterven hang 5 1/2 ft

Agter hang 5 ft

De hoogte van de boorden boven de
 als roore bij de steven 2.5 dm. - bij de boden 1.5
 bij de waterlijst 1.5 dm nevens het ruim 12 1/2 dm
 bij de achterste waterlijst 1.5 dm bij de halve 16 1/2
 en bij de agtersteven 13 1/2 dm / binnenwerk
 de warings ooyot / roore 21 dm en agter 20 dm
 de rjssarings staan er bij neer op de konies
 deene boven de waring roore hoog 7 1/2 agter 7 dm
 de waterlijst in de midden hoog 15 dm
 de vaste balk leit uit de agterste 10 ft
 agter een plathetge de lengte van het
 hekbalke tusken de oleyelstakten in gemeten
 is 2 ft 8 het balkge is dik 6 dm kant
 het raer is boven dik 6 1/2 ander dik 4 dm
 te boven 2 ft 8 en onder te boven de dik 3 1/2
 de 2 raer den lang 14 1/4 ft ander te 6 ft ^{en te 2 1/2 ft}
 dik 3 dm het braatril in beving
 is lang 6 1/2 ft de kokersranze boedak hoog 2 1/2 ft
 derders dikten van kant

Kiel $2\frac{1}{2}$ dm vlak 2 dm Kinnen $2\frac{1}{2}$ dm omstot 2 dm
berghout 4 dm scheer gang 3 dm legzaring $2\frac{1}{2}$ dm
boorden 3 dm legzaring $2\frac{1}{2}$ dm waterlijst $3\frac{1}{2}$ dm
roer 4 dm dekken 2 dm groenen scheer stotken
kokerzangen 6 dm, platte lichten $1\frac{1}{2}$ dm ruren
kalkwrijn 3 dm buik delling 2 dm Kinnen $2\frac{1}{2}$ dm
en kinnen 2 dm, regering $1\frac{1}{2}$ dm balk regering
 $2\frac{1}{2}$ dm, boven de balk regering onder de kinnen lay
een plank van 8.9 a 10 dm br 2 dm dik valling
boven de balk regering en valling van 6 dm br
tuschen de kinnen en balk regering
leggers 2 dm in houten op de kinnen 6 en onberg
5 dm de leggers op 18 dm tusphen dwintel
Zeilbalk 18 dm br dik 5 dm in de balken 3 en $3\frac{1}{2}$
ook wel agter $2\frac{1}{2}$ dm, veroud naar geroonde
Aanmerkingen

Deze balk kan wel een veining slagger van roete
in het oog dan moet de een veining meer heeg in de
berghouten zoo dat de stoot houten 3 dm heeger leiden
in de lussen en op de stoven en ook de boorden met wat
slagger naar het zelf wel $\frac{1}{2}$ ft op de kinnen lay